FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Nanovy Black pearl sealant est un revêtement nanotechnologique spécialement développé pour protéger l'intégralité de votre véhicule en seulement quelques minutes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Forme

Liquide

Couleur

Bleu foncé

Odeur

Fruitée

Surfaces d'application

Toutes les surfaces extérieures d'un véhicule (carrosserie, vitres, pare-chocs...)

Conditions d'application

Dans un endroit à l'abri du soleil et de l'humidité avec une température stable située entre +5°C et +30°C

Techniques d'application

Avec un canon/pulvérisateur à mousse

Equipements de protection individuelle

Gants (latex/nitrile/vinyle)

Dilution

De 1,5 à 3 % (Application initiale : 3% - Application de maintenance 1,5%)

Consommation

15 à 30 ml/véhicule

Stockage

Conserver jusqu'à 24 mois dans son emballage d'origine dans un endroit à l'abri du soleil et de l'humidité à une température stable située entre +5°C et +30°C

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant de commencer, il est nécessaire de lire entièrement le mode d'emploi. Testez toujours les produits sur une partie isolée de la surface. Le suivi rigoureux de la procédure d'utilisation avant, pendant et après conditionne le résultat final. Veuillez par conséquent suivre les présentes instructions.

Nettoyage

Nettoyez soigneusement votre véhicule avec un shampoing dégraissant adapté (Bubble shampoo). Le véhicule doit être aussi propre que possible et conservé humide.

Préparation

1) Bien agiter le traitement carrosserie & jantes « Black pearl sealant »

2) Dans un canon/pulvérisateur à mousse, versez la quantité nécessaire de concentré en fonction de la dilution souhaitée puis complétez avec de l'eau claire.

3) Mélangez délicatement la solution. Notez qu'une fois diluée, la solution doit être utilisée immédiatement.

Application

1) Projetez la solution moussante de manière uniforme sur l'intégralité du véhicule en partant du bas vers le haut.

2) Laissez agir maximum 3 minutes jusqu'à la formation d'un maillage de micro-gouttelettes.

Rinçage

1) Rincez progressivement l'ensemble du véhicule avec un jet d'eau ou un nettoyeur haute pression en partant du bas vers le haut. Peu de pression est nécessaire, néanmoins, veillez à ce que tous les résidus du traitement soient éliminés.

2) Afin de laisser votre véhicule quasiment sec, générez un flux important d'eau fraîche en partant du haut vers le bas. Pour cela, utilisez un jet d'eau sans accessoire mettant l'eau sous pression.

Séchage

Afin de supprimer les dernières gouttes d'eau présentes et apporter une brillance extrême à votre véhicule, utilisez notre brillant carrosserie « Ultimate shine ». Dans le cas contraire, séchez délicatement votre carrosserie avec des microfibres de qualité (Micro-laser plus) en effectuant des mouvements circulaires avec une faible pression.

Durcissement

Ne plus rien mettre en contact avec la surface pendant un minimum de 1 heure et protéger de l'humidité.

Entretien

Afin d'offrir une durabilité maximale à votre protection, il faut nettoyer votre véhicule régulièrement afin d'éviter l'accumulation de polluants (Idéalement toutes les 1 à 2 semaines). Pour cela, vous pouvez utiliser notre shampoing carrosserie « Ultimate shampoo » qui en plus de nettoyer, renforce la protection. Si cela est trop contraignant, optez pour le lavage sans eau « Nano wash ».

REMARQUES IMPORTANTES

Si vous avez la moindre question ou besoin d'aide, n'hésitez à nous contacter. Les présentes instructions sont basées sur des activités de recherche approfondies, mais n'empêchent pas à l'utilisateur d'effectuer ses propres tests en fonction de ses besoins. Toutefois, étant données la variété des surfaces et des conditions ambiantes, ces informations sont fournies à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la société Nanovy quant aux applications de chacun. Notez que toutes les informations sont sujettes à des modifications sans préavis. Les fiches de données de sécurité peuvent être envoyées sur simple demande.

CONTACT

Nanovy

Siège social : 3 rue de la dame du lac, 91080 Courcouronnes, FRANCE

Site web : http://www.nanovy.fr

Téléphone : +33(0)8 99 49 03 29

Service client : contact@nanovy.fr

Service technique : support@nanovy.fr